



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CB906
Typengenehmigung erteilt	20140828
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	CLASSIC CYCLES
04 Typ	Jesse James
05 Typ; Variante/Version	JJ; B/1, B/2
06 Vorziffer	TC960JJ...4104...
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0191
10 EFKO-Code	2882
10 Hersteller	CLASSIC CYCLES, 4104 Oberwil
11 Herstellerplakette	rechts, unter dem Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,03
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	180
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 oder 2 Scheiben gelocht-/längs-
17 Handbremse Z2	gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht-/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR
21 Motor Marke	REV TECH
21 Motor Typ	AC
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1801
24 Leistung kW	46.6
24 Leistung n	4500
25 Md. max Nm	111.8
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	4/je 2 in Krümmer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/(E24) 2014
29 Motorkennzeichen	AC
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unterhalb Zylinder
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2610
35 Länge bis	0
36 Breite von	830



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1900
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	340
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	446
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	316
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein



52 Reifen Felgen	v= 120/70-21 68H, 120/70B21 68H; 3.50x21 / 90/90-21 54H, 90/90B21 54H; 2.15x21
53 Reifen Felgen	h= 180/55-18 80H, 180/55B18 80H; 5.50x18
Bemerkungen Z1	51) Mischbereifung genehmigt