



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6CD301 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200513 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | COLOVE |
| 04 Typ | 500X |
| 05 Typ; Variante/Version | KY500X; -/- |
| 06 Vorziffer | LB7YTD10..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2019/129*00643 |
| 10 EFKO-Code | 4847 |
| 10 Hersteller | TIBET NEW SUMMIT MOTOR Co., Ltd., 850000 RC-Lasa City |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,87 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 150 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgel., auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgel., auf HR |
| 18 Fussbremse Z3 | ABS |
| 21 Motor Marke | TIBET |
| 21 Motor Typ | Z267MR |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 471 |
| 24 Leistung kW | 32.5 |
| 24 Leistung n | 8500 |
| 25 Md. max Nm | 40.5 |
| 25 Md. max n | 6500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in Sammelrohr |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øe13! KY-500X |
| 29 Motorkennzeichen | Z267MR |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- / Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2200 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 935 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1400 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1479 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 281 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 366 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 130 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 236 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



| | |
|------------------|-----------------------------|
| 52 Reifen Felgen | v= 110/80R19; 2.50x19 |
| 53 Reifen Felgen | h= 150/70R17; 4.25x17 |
| 54 Reifen Felgen | min.-Index: v= 38P / h= 58P |