



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CD404
Typengenehmigung erteilt	20240425
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	63
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	105
02 Fahrzeugsbart	Seitenwagen
03 Fahrzeugklasse	L4e-A3
04 Marke	CHANGJIANG
04 Typ	CJ Dynasty 700
05 Typ; Variante/Version	CJ700B-A; 0/0
06 Vorziffer	HX5BLWA0..0.....
07 Karosserieform Code	272
07 Karosserieform	Gondel
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01860
10 EFKO-Code	3820
10 Hersteller	LUOYANG SHENGJIANG HONGQIANG, 471921 RC-Luoyang City
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'3/3
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	3,60
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	130
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht;
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht;
18 Fussbremse Z3	auf HR und SW-Rad
21 Motor Marke	CHANGJIANG
21 Motor Typ	CJ283MU-F
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	693
24 Leistung kW	55
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	67.7
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	4/je 2 in Auspuffrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/CHANGJIANG øe13! 51030200310
29 Motorkennzeichen	CJ283MU-F
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Motorgehäuse
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Reserverad und
34 Bes. Ausrüstung Z2	Gepäckträger auf Seitenwg.



35 Länge von	2500
35 Länge bis	0
36 Breite von	1685
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1160
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1520
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	1140
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	462
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	612
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	187
46 Achsgarantie v bis	309
46 Achsgarantie h von	116
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



<b>49 ungebremst mech</b>	0
<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	ja
<b>52 Reifen Felgen</b>	VR/HR/SW: 4.00-19; 2.15x19
<b>53 Reifen Felgen</b>	Mindest Index: VR= 50M, HR= 68M, SW= 34M