



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA105
Typengenehmigung erteilt	19980727
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20090112
Erweiterung TG Positionen	'118
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	DERBI
04 Typ	Senda
05 Typ; Variante/Version	SENDA R
06 Vorziffer	VTHSENDAH.H.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6918
10 Hersteller	NACIONAL MOTOR SA, E-08107 MARTORELLES
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	5,16
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1-Scheibe (gelocht), auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1-Scheibe (gelocht), auf HR
21 Motor Marke	DERBI
21 Motor Typ	SEND A H
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	1.5
24 Leistung n	4750
25 Md. max Nm	3.3
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	1/integriert in VS 0.0H.034.1.508.1
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.0H.034.1.508.1; mit integr. Katalysator
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/0.0H.034.0.241.1; Austrittsöffnung, d=20 mm
29 Motorkennzeichen	SEND A H
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links oben auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2050
35 Länge bis	0
36 Breite von	780
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1180



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	326
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	379
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1345
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	165
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/90-21 (48P); 21x1.60 LM mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	h= 110/80-18 (58P); 18x2.15 LM mit Stahlspeichen



Bemerkungen Z1

31) Kotschutzlappen hinten erforderlich

Bemerkungen Z3

32) Seitenstütze mit elektr. Sicherheitsvorrichtung
