



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA108
Typengenehmigung erteilt	20000407
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20020820
Erweiterung TG Positionen	'17
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	DERBI
04 Typ	Senda R 2000
05 Typ; Variante/Version	SDR; 1E/B, 1F/B, 1G/B, 1H/B
06 Vorziffer	VTHSDR.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-2000/7*0027
10 EFKO-Code	6918
10 Hersteller	NACIONAL MOTOR SA, E-08107 MARTORELLES
11 Herstellerplakette	rechts, oben am Rahmen, neben dem Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	5,83
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	a) hydr., 1-Scheibe (geschlitzt), auf VR
17 Handbremse Z2	b) hydr., 2-Scheiben (geschlitzt), auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1-Scheibe (geschlitzt), auf HR
21 Motor Marke	DERBI
21 Motor Typ	EBS050
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.35
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	3.55
25 Md. max n	5750
26 Abgasreinigung	integriert in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.0H.034.2.608.1 mit integriertem Kat.
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/0.0H.034.2.141.1
29 Motorkennzeichen	EBS050
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links oben auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	1980
35 Länge bis	2100
36 Breite von	780



36 Breite bis	830
37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	1220
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	329
39 Überhang hinten bis	368
40 Abstand Achse 1-2 von	1355
40 Abstand Achse 1-2 bis	1410
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	171
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 80/90-21 48P, 1.60x21, 1.85x21 (1E/B) 1G/B / 100/80-17 52S/T/H; 2.50x17 (1F/B)1H/B
53 Reifen Felgen	h= 110/80-18 58P; 2.15x18 (1E/B) 1G/B / 130/70-17 62S/T/H; 3.50x17 (1F/B)1H/B
Bemerkungen Z1	05) 1E/B: / 1F/B: / 1G/B: / 1H/B:
Bemerkungen Z2	15) m6/5.83 / m6/5.38 / m6/5.83 / m6/5.38
Bemerkungen Z3	17) a / a / a / b
Bemerkungen Z4	35) 2030 mm / 1980 mm / 2100 mm / 2035 mm
Bemerkungen Z5	36) 780 mm / 780 mm / 830 mm / 830 mm
Bemerkungen Z6	37) 1220 mm / 1160 mm / 1160 mm / 1140mm
Bemerkungen Z7	39) 353 mm / 329 mm / 368 mm / 329mm
Bemerkungen Z8	40) 1355 mm / 1355 mm / 1410 mm / 1410 mm