



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA109
Typengenehmigung erteilt	20010126
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20020619
Erweiterung TG Positionen	'05/37/51/55
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	DERBI
04 Typ	GPR 50 R
05 Typ; Variante/Version	GPRR; E/B, W/B
06 Vorziffer	VTHGPRR.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-2000/7*0052
10 EFKO-Code	6918
10 Hersteller	NACIONAL MOTOR SA, E-08107 MARTORELLES
11 Herstellerplakette	rechts, oben am Rahmen, neben Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,33
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1-Scheibe (gelocht), auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1-Scheibe (gelocht), auf HR
21 Motor Marke	DERBI
21 Motor Typ	EBS050
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	1.75
24 Leistung n	5250
25 Md. max Nm	3.2
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/integriert in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/mit integr. Kat., als Einheit mit NS Kat.
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/0.0H.034.2.960.1
29 Motorkennzeichen	EBS050
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links oben auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	1900
35 Länge bis	0
36 Breite von	670



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1135
37 Höhe bis	1175
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	287
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1315
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	186
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	293
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	93
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 90/90-16 48S/T; 1.85x16 (a) / 90/80-17 48 S; 2.50x17 (b)

53 Reifen Felgen

h= 120/80-16 60S/T; 2.50x16 (a) / 110/80-17 60 S; 2.50x17 (b)
