



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA136
Typengenehmigung erteilt	20040707
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	DERBI
04 Typ	Senda R 125 4T
05 Typ; Variante/Version	SC; 1A/1A
06 Vorziffer	VTHSC1A1A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-2000/7*0130
10 EFKO-Code	6918
10 Hersteller	NACIONAL MOTOR SA, E-08107 MARTORELLES
11 Herstellerplakette	rechts, oben am Rahmen, neben dem Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,18
16 Fahrzeug Vmax mech von	107
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1-Scheibe längsgelocht, auf VR	
18 Fussbremse Z1	hydr., 1-Scheibe längsgelocht, auf HR	
21 Motor Marke	DERBI	
21 Motor Typ	JD09E	
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	124	
24 Leistung kW	8.11	
24 Leistung n	8500	
25 Md. max Nm	9.76	
25 Md. max n	6500	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.0H.034.2.841.1	
29 Motorkennzeichen	JD09E	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer	links unten auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss	
35 Länge von	2150	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	830	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1190	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	



39 Überhang hinten von	370
39 Überhang hinten bis	380
40 Abstand Achse 1-2 von	1420
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	198
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	295
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	185
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/90-21 48P; 1.60x21 oder 1.85x21 / 3.00-21 51P; 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 110/80-18 58P; 2.15x18 oder 2.50x18 / 4.10-18 60P; 2.15x18