



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA301
Typengenehmigung erteilt	19961202
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	DUCATI
04 Typ	900 Monster
05 Typ; Variante/Version	ZDM 900 M; -/-
06 Vorziffer	ZDM900M
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3066
10 Hersteller	DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen, beim hinteren Zylinderkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,20
16 Fahrzeug Vmax mech von	168
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR



18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	DUCATI
21 Motor Typ	ZDM904A2C
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	904
24 Leistung kW	33
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	65
25 Md. max n	4500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/ZDM-B13 (links) und ZDM-A13 (rechts)
28 Schalldämpfer 2 Bez	Austrittsöffnung d= 26 mm
29 Motorkennzeichen	ZDM904A2C
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Block, vor Seitenstütze
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2030
35 Länge bis	0
36 Breite von	810
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1060
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	305
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	295
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1430
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	275
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	370
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R17; 17x3.50 Leichtmetall-Integralräder BREMBO
53 Reifen Felgen	h= 170/60R17; 17x5.50 Leichtmetall-Integralräder BREMBO
Bemerkungen Z1	30) Tankunterseite mit Absorptionsmaterial belegt; Reduktionsscheibe im Ansaugstutzen-Eingang einseitige
Bemerkungen Z2	Oeffnungsbreite 15 mm mit Innenradius 7,5 mm über Zentrum;



Bemerkungen Z3

Reduktion vor beiden Auspufftöpfen, Innendurchmesser 15 mm

Bemerkungen Z5

31) Kotschutzlappen hinten erforderlich
