



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA302
Typengenehmigung erteilt	19970421
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19971002
Erweiterung TG Positionen	'15/36
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	DUCATI
04 Typ	750 Monster
05 Typ; Variante/Version	M1; -/-
06 Vorziffer	ZDMM1.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3066
10 Hersteller	DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen, beim hinteren Zylinderkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,53-2,73
16 Fahrzeug Vmax mech von	116
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 oder 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	DUCATI
21 Motor Typ	ZDM748A2C
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	748
24 Leistung kW	18.4
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	35
25 Md. max n	5000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2= 1/ZDM-B13 (links); 1/ZDM-A13 (rechts)
29 Motorkennzeichen	ZDM748A2C
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links seidl. am Motorblock, vor Seitenstütze
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2030
35 Länge bis	0
36 Breite von	810
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1060
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1430
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	265
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	370
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	225
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/60R17; 17x3.50 LM-Integral
53 Reifen Felgen	h= 160/60R17; 17x4.50 LM-Integral
Bemerkungen Z1	15) i-Achse 2,53 mit i-Primär 2,00
Bemerkungen Z2	i-Achse 2,73 mit i-Primär 1,85
Bemerkungen Z4	30) 2 Reduktionsscheiben im Ansaugstutzeingang, einseitige Öffnungsbreite 15 mm mit Innenradius 7,5 mm



Bemerkungen Z5

über Zentrum. 2 Reduktionen im Luftfiltereingang $d= 22,5$ mm. Reduktion
vor beiden Auspufftöpfen $d= 15$ mm
