



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA467
Typengenehmigung erteilt	20181219
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20240816
Erweiterung TG Positionen	'21/29
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	DUCATI
04 Typ	Scrambler DS
05 Typ; Variante/Version	KB; 02/AA
06 Vorziffer	ZDMKB..AA...../ZDMKE..DS.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e49*168/2013-168/2013*00019
10 EFKO-Code	3066
10 Hersteller	DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,07
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	195



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	DUCATI
21 Motor Typ	800A2E
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	803
24 Leistung kW	54
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	67
25 Md. max n	5750
26 Abgasreinigung	1/ZDM-E47 ϕ e49!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	ww. 2/ZDM-A152 ϕ e49! oder 1/ZDM-A154 ϕ e49!
29 Motorkennzeichen	800A2E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2215
35 Länge bis	2245
36 Breite von	855
36 Breite bis	915



37 Höhe von	1225
37 Höhe bis	1315
38 Überhang vorne von	1125
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1520
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	292
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	380
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	140
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	240
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R19; 3.00x19



53 Reifen Felgen

h= 170/60R17; 4.50x17

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 40U h= 59U
