



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA708
Typengenehmigung erteilt	20010409
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	DAELIM
04 Typ	S-Five
05 Typ; Variante/Version	SE1; --/4S
06 Vorziffer	KMYSE1B4S.K.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*92/61-2000/7*00037
10 EFKO-Code	3840
10 Hersteller	DAELIM MOTOR CO. LTD, Kyungnam / KOREA
11 Herstellerplakette	vorn, bei Fussablage, am Rahmen unter Kunststoffabdeckung
12 Fahrgestellnummer	vorn, bei Fussablage, am Rahmen unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	14,76
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe, gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel auf HR
21 Motor Marke	DAELIM
21 Motor Typ	SJ50E
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.2
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	3.8
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/ in HS "SB-1" integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SB-1 mit integriertem Kat
29 Motorkennzeichen	SJ50E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten auf Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1790
35 Länge bis	0
36 Breite von	697
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	285
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1260
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	170
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	285
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 58L; 3.0x12
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 62J; 3.0x12