



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA718
Typengenehmigung erteilt	20050511
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20061130
Erweiterung TG Positionen	'03/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	DAELIM
04 Typ	History LS 125
05 Typ; Variante/Version	SL; B/LS
06 Vorziffer	KMYSA2BLS.C.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2002/24*0037
10 EFKO-Code	3840
10 Hersteller	DAELIM MOTOR CO. LTD, Kyungnam / KOREA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, im Staukasten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne am Rahmen, unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,35
16 Fahrzeug Vmax mech von	103



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel re.: hydr., Scheibe, gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel li.: hydr., Scheibe, gelocht, auf HR
21 Motor Marke	DAELIM
21 Motor Typ	SL125E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	9
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	10.6
25 Md. max n	7000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SA2
29 Motorkennzeichen	SL125E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten oben auf Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschild
35 Länge von	1965
35 Länge bis	0
36 Breite von	710
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1180
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	358
39 Überhang hinten bis	360
40 Abstand Achse 1-2 von	1357
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	210
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	329
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	260
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 58L; 3.50x12



53 Reifen Felgen

h= 130/70-12 62L; 3.50x12
