



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA724
Typengenehmigung erteilt	20090702
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	DAELIM
04 Typ	SQ 125
05 Typ; Variante/Version	SA4; B/LS
06 Vorziffer	KMYSA4BLS.C.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2006/120*0019
10 EFKO-Code	3840
10 Hersteller	DAELIM MOTOR CO. LTD, Kyungnam / KOREA
11 Herstellerplakette	hinten, auf dem Rahmen zwischen den Stossdämpfern
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne am Rahmen unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,35
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	104



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
17 Handbremse Z3	kombinierte Bremse siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	DAELIM
21 Motor Typ	SQ125E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.2
24 Leistung n	8700
25 Md. max Nm	9.4
25 Md. max n	6700
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SA4-R3 øe9!
29 Motorkennzeichen	SQ125E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten oben auf Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2110
35 Länge bis	0
36 Breite von	740



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1340
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	630
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	229
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	325
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen v= 120/70-12; 3.50x12 / 120/70-13; 3.50x13

53 Reifen Felgen h= 130/70-12; 3.50x12 / 130/60-13; 3.50x13

54 Reifen Felgen Mindest Index: v= 53K, h= 60K

Bemerkungen Z1 17) hydr., Scheiben gelocht, auf VR+HR
