



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA725
Typengenehmigung erteilt	20090730
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	DAELIM
04 Typ	SL125U
05 Typ; Variante/Version	SA7; B/LS
06 Vorziffer	KMYSA7BLS.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2005/30*0160
10 EFKO-Code	3840
10 Hersteller	DAELIM MOTOR CO. LTD, Kyungnam / KOREA
11 Herstellerplakette	rechts hinten am Rahmen, neben Stossdämpfer
12 Fahrgestellnummer	Mitte Fussraum vorne am Rahmenrohr, unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,35
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	103



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel rechts: hydr., Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel links : hydr., Scheibe gelocht auf HR
17 Handbremse Z3	und auf VR (kombiniert)
21 Motor Marke	DAELIM
21 Motor Typ	SL125UE
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.5
24 Leistung n	8700
25 Md. max Nm	10.5
25 Md. max n	7200
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAELIM SA7-R3 ϕ e9!
29 Motorkennzeichen	SL125UE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links hinten auf Motor-/Variatorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-/und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/und Lenkerschloss
35 Länge von	1965
35 Länge bis	0
36 Breite von	740



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	370
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	209
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	299
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 120/70-13 53L; 3.50x13

53 Reifen Felgen

h= 130/60-13 60L; 3.50x13
