



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA726
Typengenehmigung erteilt	20090831
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	DAELIM
04 Typ	SQ 125
05 Typ; Variante/Version	SA4; -/-
06 Vorziffer	KMYSA4BLS.C.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2005/30*0019
10 EFKO-Code	3840
10 Hersteller	DAELIM MOTOR CO. LTD, Kyungnam / KOREA
11 Herstellerplakette	hinten, auf dem Rahmen zwischen den Stossdämpfern
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne am Rahmen unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,35
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	104



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR; hydr., 1 Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	HR; hydr., 1 Scheibe gelocht
17 Handbremse Z3	kombiniertes Bremssystem auf VR+HR
21 Motor Marke	DAELIM
21 Motor Typ	SQ125E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj.
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.2
24 Leistung n	8700
25 Md. max Nm	9.4
25 Md. max n	6700
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SA4-R3 øe9!
29 Motorkennzeichen	SQ125E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten oben auf Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	mit Windschild
35 Länge von	2110
35 Länge bis	0



36 Breite von	740
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1340
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	630
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	229
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	325
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 58S/62S; 3.50x12
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 62L; 3.50x12