



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA732
Typengenehmigung erteilt	20130927
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	DAELIM
04 Typ	VL250 Daystar
05 Typ; Variante/Version	BZ2; B/LS
06 Vorziffer	KMYBZ2BLS.C.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-1137/2008*6009
10 EFKO-Code	3840
10 Hersteller	DAELIM MOTOR CO. LTD, Kyungnam / KOREA
11 Herstellerplakette	vorne, rechts unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	130
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	DAELIM
21 Motor Typ	VL250E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	247
24 Leistung kW	17.0
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	20.6
25 Md. max n	6700
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffkrümmer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/BZ2 ϕ e9!
29 Motorkennzeichen	VL250E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2200
35 Länge bis	2240
36 Breite von	825
36 Breite bis	865
37 Höhe von	1110



37 Höhe bis	1150
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	1520
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	253
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	328
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	132
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	230
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-18; 1.85x18
53 Reifen Felgen	h= 130/90-15; 2.75x15



54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 38S h= 57S
