



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA734
Typengenehmigung erteilt	20160712
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	DAELIM
04 Typ	SV 125 S3 Fi
05 Typ; Variante/Version	SAB; B/LS, B/LD
06 Vorziffer	KMYSABBL.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-1137/2008*0432
10 EFKO-Code	3840
10 Hersteller	DAELIM MOTOR Co., Ltd., Gyeongsangnam-Do Korea
11 Herstellerplakette	hinten, auf Rahmen zwischen den Stossdämpfern
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne am Rahmen unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,64
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	115



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
17 Handbremse Z3	kombinierte Bremse siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	DAELIM
21 Motor Typ	SV125E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	10.3
24 Leistung n	9250
25 Md. max Nm	10.5
25 Md. max n	7250
26 Abgasreinigung	1/in Krümmer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAELIM SAB øe9!
29 Motorkennzeichen	SV125E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2110
35 Länge bis	2140
36 Breite von	750



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1200
37 Höhe bis	1330
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1500
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	247
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	332
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	230
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70-13 53L; 3.50x13 (B/LS) / 120/70-14 61S; 3.50x14 (B/LD)
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 140/60-13 63S; 3.50x13
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 38L / h= 57L
<b>Bemerkungen Z1</b>	17) hydr., Scheiben längsgelocht, gelocht auf VR+HR (B/LD)
<b>Bemerkungen Z3</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z4</b>	04) S3 125FI Sport / S3 125FI Touring
<b>Bemerkungen Z5</b>	05) SAB; B/LS / SAB; B/LD
<b>Bemerkungen Z6</b>	35) 2110 / 2140
<b>Bemerkungen Z7</b>	37) 1200-1310 / 1215-1330