



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EA804
Typengenehmigung erteilt	20100429
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	EXPLORER
04 Typ	Kalio 50
05 Typ; Variante/Version	B58; 0/0
06 Vorziffer	LBBB5800.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2006/120*0371
10 EFKO-Code	3950
10 Hersteller	ZHEJIANG QIANJIANG MOTORC. CO.LTD, RC-317500 WENLING, ZHEJIANG
11 Herstellerplakette	links, hinten am Rahmen vor Hinterradaufhängung
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen unterhalb Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,08
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	QIANJIANG/GENERIC
21 Motor Typ	1E40QMB
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.5
24 Leistung n	6250
25 Md. max Nm	4.0
25 Md. max n	5750
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/QJ B58-MI øe9!
29 Motorkennzeichen	1E40QMB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten an Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1710
35 Länge bis	0
36 Breite von	690



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	320
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1210
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	159
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	240
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	76
46 Achsgarantie v bis	164
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

3.50-10; 10x2.5

---

53 Reifen Felgen

100/60-12; 12x2.5

---

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 19B, h= 45B

---