



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EB615
Typengenehmigung erteilt	20240328
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	EFUN
04 Typ	erider Velox45
05 Typ; Variante/Version	LIPO45; 3/0
06 Vorziffer	R10LP2K1.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00357
10 EFKO-Code	4850
10 Hersteller	ZAP (HK) CO., LIMITED, HongKong
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen bei Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	mitte, am Rahmenrohr unterhalb vom Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	QS MOTOR
21 Motor Typ	EFUN-12-2
22 Bauart	/ Radnabenmotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	2.4
24 Leistung n	515
25 Md. max Nm	44.4
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	EFUN-12-2
29 Motorkennzeichen	am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1900
35 Länge bis	0
36 Breite von	690
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1155
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1300
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	174
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	255
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	88
46 Achsgarantie v bis	167
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-12; 2.15x12 / 120/70-12; 3.50x12
53 Reifen Felgen	h= 90/90-12; 2.15x12 / 120/70-12; 3.50x12
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 24B, h= 46B
Bemerkungen Z1	44) inkl. Batteriesatz zu 14,4 kg



Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
