



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6EB616 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240723 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L1e-B |
| 04 Marke | EFUN |
| 04 Typ | erider Syra45 |
| 05 Typ; Variante/Version | PUSA45; E/0 |
| 06 Vorziffer | R10PS3K1..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*00376 |
| 10 EFKO-Code | 4850 |
| 10 Hersteller | ZAP (HK) CO., LIMITED, HongKong |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unten am Rahmen bei Abstellstütze |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmenrohr unterhalb vom Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | QS MOTOR |
| 21 Motor Typ | EFUN-12-2 |
| 22 Bauart | / Radnabenmotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 2.4 |
| 24 Leistung n | 515 |
| 25 Md. max Nm | 44.4 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | EFUN-12-2 |
| 29 Motorkennzeichen | am Motorgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1900 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 680 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1130 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |



| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 370 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1330 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 173 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 248 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 90 |
| 46 Achsgarantie v bis | 158 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v+h= 90/90-12; 2.15x12 |
| 53 Reifen Felgen | v+h= 120/70-12; 3.50x12 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 24B, h= 44B |
| Bemerkungen Z1 | 44) inkl. Batteriesatz zu 14,4 kg |



Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
