



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6EC603 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120525 |
| gültig für Importdatum bis | 20180630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L1e |
| 04 Marke | E TROPOLIS |
| 04 Typ | Milano |
| 05 Typ; Variante/Version | MTL-EB-D008; 2/2 |
| 06 Vorziffer | L5TARUA..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-1137/2008*2731 |
| 10 EFKO-Code | 4740 |
| 10 Hersteller | YONGKANG MTL METAL PRODUCTS CO., RC-321302 Yongkang City / China |
| 11 Herstellerplakette | rechts, Mitte unten, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne im Handschuhfach |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 | |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR | |
| 17 Handbremse Z2 | mech., Trommel oder hydr., 1 Scheibe | |
| 17 Handbremse Z3 | gelocht, auf HR | |
| 21 Motor Marke | MTL / MINGCHEN | |
| 21 Motor Typ | 48V1500W | |
| 22 Bauart | / Elektromotor | |
| 22 Bauart Treibstoff | E | |
| 23 Hubraum | 0 | |
| 24 Leistung kW | 1.5 | |
| 24 Leistung n | 0 | |
| 25 Md. max Nm | 0.0 | |
| 25 Md. max n | 0 | |
| 29 Motorkennzeichen | 48V / 1500W | links, am Motorgehäuse |
| Anbringungsort | | |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenstütze | |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss | |
| 35 Länge von | 1810 | |
| 35 Länge bis | 0 | |
| 36 Breite von | 685 | |
| 36 Breite bis | 0 | |
| 37 Höhe von | 1125 | |
| 37 Höhe bis | 0 | |



| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1360 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 162 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 237 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 100 |
| 46 Achsgarantie v bis | 195 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | 3.50-10; 2.50x10 |
| 53 Reifen Felgen | min.-Index v= 28B h= 51B |
| Bemerkungen Z1 | 20) Radnabenmotor im HR |



Bemerkungen Z3

44) inkl. Batterie zu 15kg

Bemerkungen Z5

55) Geräusch nicht bewertbar
