



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EE501
Typengenehmigung erteilt	20160908
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	20161215
Erweiterung TG Positionen	'05/52/53
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	ECOBIT
04 Typ	Romex Wäschpi
05 Typ; Variante/Version	ZM-EV03; ZM45B/ZMAM?
06 Vorziffer	ZM6AM44...1.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e50*2002/24-2002/24*0058
10 EFKO-Code	3428
10 Hersteller	ECOBIT INTERNATIONAL S.R.L., 20131 Milano
11 Herstellerplakette	links, hinter auf dem Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr (Deckel im Fussraum entfernen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45	
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
16 Fahrzeug Vmax autom von	0	
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR	
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	ECOBIT	
21 Motor Typ	ZN60V3000W	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	3.0	
24 Leistung n	0	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	ZN60V3000W	
29 Motorkennzeichen	3kW / 60V	Kleber; am Motorgehäuse
Anbringungsort		
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss	
35 Länge von	1890	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	875	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1090	
37 Höhe bis	0	



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1330
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	176
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	251
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	195
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12; 2.50x12 / 3.50-10; 2.15-2.50x10 / 100/60-12; 2.50x12
53 Reifen Felgen	h= 120/70-12; 2.50-3.50x12 / 3.50-10; 2.15-2.50x10 / 100/60-12; 3.00x12-3.50x12
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 28B / h= 51B oder 45J



Bemerkungen Z1

05) Versionen ZMAMA, ZMAMB, ZMAMD, ZMAME, ZMAMF, ZMAMG,
ZMAMH

Bemerkungen Z3

44) inkl. Batteriesatz zu 24 kg Lithium

Bemerkungen Z5

55) Geräusch nicht bewertbar
