



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6FA706
Typengenehmigung erteilt	20100114
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsart Code	103
02 Fahrzeugsart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	FFW
04 Typ	Renegade 800R
05 Typ; Variante/Version	H;
06 Vorziffer	TFW66HN...55.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	2883
10 Hersteller	FRIEDLI FAHRZEUGE AG, 5512 Wohlenschwil
11 Herstellerplakette	unter Sitz, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Getriebe 1	sm
15 iA 1	3,60
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	60
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gel. auf VR; Hebel rechts
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gel. auf Antriebswelle
17 Handbremse Z3	der HA(ohne Differential); Hebel links
18 Fussbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, 2 Scheiben gel. auf VR
18 Fussbremse Z2	der HA(ohne Differential); Pedal
18 Fussbremse Z3	und 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle
19 Feststellbremse	Schalthebel "P" = mech., auf Getriebewelle
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	810
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	800
24 Leistung kW	14.2
24 Leistung n	4100
25 Md. max Nm	37.6
25 Md. max n	2400
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. BRP707600412, BRP707600579
28 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt aa
29 Motorkennzeichen	810
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn oben auf Motorgehäuse
33 Diebstahlsicherung	siehe Bemerkungen



35 Länge von	2470
35 Länge bis	2670
36 Breite von	1300
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1360
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	585
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1300
40 Abstand Achse 1-2 bis	1500
41 Spur Achse 1 von	1060
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	1060
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	485
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	572
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	310
46 Achsgarantie v bis	412
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	590



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	590
52 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit bestehend aus:
53 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 265-350mm
Bemerkungen Z1	01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6FA7 03
Bemerkungen Z3	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z5	13/33) - 4 APACHE Raupen-Kit bestehend aus: 20 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen
Bemerkungen Z6	24 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder, 4 Raupen
Bemerkungen Z8	18) Untersetzung Raupen-Kit= 1,45; in i.A. nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z10	33) Diebstahlsicherung: Absperren des Schalthhebels in Stellung "P"
Bemerkungen Z11	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z12	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z13	- erfüllt mit Horizontalstrebe in Oeffnung Mitte des original Frontschutzbügels
Bemerkungen Z15	47) max. Stützlast 23kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z21	190 - für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 386kg