



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6FA816
Typengenehmigung erteilt	20191211
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	FANTIC MOTOR
04 Typ	TL 125
05 Typ; Variante/Version	FA12; 0/E, -/E1, -/M
06 Vorziffer	ZFMFA12.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*168/2013-2016/1825*00020
10 EFKO-Code	3406
10 Hersteller	FANTIC MOTOR S.r.l., I-31030 Dosson di Casier (TV)
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,86+4,14
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	99
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. gelocht, längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR und an HR angelegt
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	und an VR angelegt
21 Motor Marke	MOTORI MINARELLI
21 Motor Typ	WR4
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	9.8
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	11.7
25 Md. max n	7800
26 Abgasreinigung	1/in Krümmer Fantic ϕ 8! FM125
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/Fantic ϕ 8! FM125S
29 Motorkennzeichen	WR4
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2046
35 Länge bis	2110
36 Breite von	815



36 Breite bis	865
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	1240
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1420
40 Abstand Achse 1-2 bis	1435
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	192
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	101
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	169
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 120/70-17, 120/70ZR17; 3.50x17 / 100/80-17; 2.50x17 / 90/90-21; 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 150/60-17, 150/60ZR17; 4.00x17 / 130/70-17; 3.50x17 / 120/80-18; 1.85x18
54 Reifen Felgen	min.-Index: v= 33K, h= 50K
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) -/M / -/E, -/E1
Bemerkungen Z3	15) 3,86 / 4,14
Bemerkungen Z4	17) 1 Scheibe gelocht / 1 Scheibe längsgelocht