



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6FA820
Typengenehmigung erteilt	20201001
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20230711
Erweiterung TG Positionen	'05/09/21/29/53/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1E
04 Marke	FANTIC MOTOR
04 Typ	XE 125
05 Typ; Variante/Version	XE12; 5/A, 6/A
06 Vorziffer	ZFMXE12.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00906
10 EFKO-Code	3406
10 Hersteller	FANTIC MOTOR S.r.l., I-31030 Dosson di Casier (TV)
11 Herstellerplakette	unten, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,54
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	88



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	E124E/E126E
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	9.0
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	12.7
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	3/in Krümmer ϕ e13! XE125
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ ϕ e13! XE125S
29 Motorkennzeichen	E124E/E126E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten rechts am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Sperre am Kettenrad HR
35 Länge von	2265
35 Länge bis	0
36 Breite von	825



36 Breite bis	860
37 Höhe von	1300
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1485
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	175
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	119
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	175
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 90/90-21, 80/100-21; 1.60x21

53 Reifen Felgen

h= 140/80-18, 120/90-18; 2.15x18

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 26F, h= 46F
