



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6FA829
Typengenehmigung erteilt	20221228
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20230308
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	FANTIC MOTOR
04 Typ	XEF 450 Rally
05 Typ; Variante/Version	XER4; 5/0
06 Vorziffer	ZFMXER450.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01559
10 EFKO-Code	3406
10 Hersteller	FANTIC MOTOR S.r.l., I-31030 Dosson di Casier (TV)
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,69
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	110



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	J348E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	449
24 Leistung kW	14
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	25.2
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	1/in Krümmer $\varnothing$ e13!XEF450
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/FANTIC $\varnothing$ e13!XER450S
29 Motorkennzeichen	J348E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten oben am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Sperre auf Kettenrad HR
35 Länge von	2310
35 Länge bis	0
36 Breite von	805
36 Breite bis	885



37 Höhe von	1465
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1495
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	211
44 Leergewicht bis	234
45 Garantiegewicht von	298
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	146
46 Achsgarantie v bis	184
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21; 1.60x21



**53 Reifen Felgen**

h= 140/80-18; 2.15x18

**54 Reifen Felgen**

Mindest-Index: v= 42L, h= 50L

**Bemerkungen Z1**

36) mit Handprotektoren 885 mm / ohne Handprotektoren 805 mm