



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6FA837
Typengenehmigung erteilt	20240131
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	FANTIC MOTOR
04 Typ	XE 300
05 Typ; Variante/Version	XE30; 0/A
06 Vorziffer	ZFMXE300A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02006
10 EFKO-Code	3406
10 Hersteller	FANTIC MOTOR S.r.l., I-31030 Dosson di Casier (TV)
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,57
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	XE300
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	293
24 Leistung kW	10.5
24 Leistung n	6250
25 Md. max Nm	17.5
25 Md. max n	4500
26 Abgasreinigung	3/in Krümmer FANTIC $\phi$ e13! XE300R
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/FANTIC $\phi$ e13! XE300S
29 Motorkennzeichen	XE300
29 Motorkennzeichen	rechts oben auf dem Motor
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Sperre auf Kettenrad
35 Länge von	2300
35 Länge bis	0
36 Breite von	825
36 Breite bis	860
37 Höhe von	1250



37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1485	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	195	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	268	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	128	
46 Achsgarantie v bis	184	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21;	1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 140/80-18, 130/90-18, 120/90-18; 2.15x18	



54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 38K, h= 50K

Bemerkungen Z1

36) 860 mm mit Handprotektoren, 825 mm ohne Handprotektoren