



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6FB301
Typengenehmigung erteilt	20140724
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	FASPIDER
04 Typ	Quantya P
05 Typ; Variante/Version	TM125T-28A; -/A, -/B
06 Vorziffer	LP5TCJ4A.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*1809
10 EFKO-Code	4786
10 Hersteller	Guangzhou Tianma Group, 510925 Conghua City
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, am Rahmen, im Helmloch
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmenrohr, vorn im Fussraum unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,64
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	80



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe, gelocht
17 Handbremse Z2	HR= hydr., Scheibe, gelocht
21 Motor Marke	TIANMA
21 Motor Typ	TM1P52QMI-2
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	5.6
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	7.2
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ϕe4! T428A63011
29 Motorkennzeichen	1P52QMi-2
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral-u.Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2103
35 Länge bis	0
36 Breite von	690
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1420
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	201
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	276
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	180
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	100/80-16; 2.5x16



53 Reifen Felgen

mind.-Index v= 44F h= 54F
