



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA103
Typengenehmigung erteilt	19971119
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20010619
Erweiterung TG Positionen	'17
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	GILERA
04 Typ	Runner 125-Kat
05 Typ; Variante/Version	M07
06 Vorziffer	ZAPM07.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3024
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	im Helmfach, rechts
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich unten am Rahmen, unterhalb Fussauflage
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,33
16 Fahrzeug Vmax mech von	103
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe, längsgelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel, oder wahlw.
17 Handbremse Z3	hydr., Scheibe, gelocht / längsgel.
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M072M
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	10.2
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	13.65
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/integriert in Schalldämpfer SK01
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SK01; Austrittsöffnung, d= 18 mm
29 Motorkennzeichen	M072M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1830
35 Länge bis	0
36 Breite von	740
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	250
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	300
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1280
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	191
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51L; 12x3.50 LM-Integral
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 56L; 12x3.50 LM-Integral oder wahlw.



**54 Reifen Felgen**

h= 130/60-13 60P; 13x3.50 LM-Integral

---

**Bemerkungen Z1**

31) orig. Kotflügelverlängerung hinten erforderlich

---