



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA106
Typengenehmigung erteilt	19990527
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19991220
Erweiterung TG Positionen	'17/46
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	GILERA
04 Typ	Stalker 45-Kat
05 Typ; Variante/Version	C13
06 Vorziffer	ZAPC13000.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3024
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	im Helmfach, rechts
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten seitlich am Rahmen unterhalb Trittbrett
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,34
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., Scheibe geschlitzt, auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: mech., Trommel oder hydr., Scheibe
17 Handbremse Z3	geschlitzt ww. gelocht, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	C137M
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.17
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	4.83
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	in Schalldämpfer integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/TK01
29 Motorkennzeichen	C137M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloß
35 Länge von	1760
35 Länge bis	0
36 Breite von	720
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	235
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	275
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1250
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	160
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	280
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/90-10 56J; 3.50x10 LM-Integral oder
53 Reifen Felgen	120/80-12 55J; 3.00x12 LM-Integral



54 Reifen Felgen

h= 130/90-10 61J; 3.50x10 LM-Integral

---

Bemerkungen Z1

31) Kotschutzlappen hinten erforderlich

---