



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA128
Typengenehmigung erteilt	20031128
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	GILERA
04 Typ	Nexus 500
05 Typ; Variante/Version	M35; 1/00
06 Vorziffer	ZAPM35100.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0195
10 EFKO-Code	3024
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	rechts, unter dem Sattel, auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter dem Sattel, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,01
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= 2 Scheiben gelocht
17 Handbremse Z2	HR= 1 Scheibe gelocht
17 Handbremse Z3	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M351M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	459
24 Leistung kW	29
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	40
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/im HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM24
29 Motorkennzeichen	M351M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Topcase
35 Länge von	2090
35 Länge bis	2280
36 Breite von	765



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1405
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	310
39 Überhang hinten bis	500
40 Abstand Achse 1-2 von	1515
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	291
44 Leergewicht bis	295
45 Garantiegewicht von	400
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	280
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 120/70R15 56H; 3.50x15
53 Reifen Felgen	h= 160/60R14 65H; 4.50x14
Bemerkungen Z1	17) Hebel r.= hydr. auf linke VR-Scheibe
Bemerkungen Z2	Hebel l.= hydr. über Druckregler auf rechte VR-Scheibe und kombiniert auf HR-Scheibe