



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA601
Typengenehmigung erteilt	19980324
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	GAS GAS
04 Typ	EC 250
06 Vorziffer	VTREC25.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6930
10 Hersteller	GAS GAS MOTOS S.A, E-17458 FORNELLS DE LA SELVA
11 Herstellerplakette	vorn am Rahmenfrontrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,08
16 Fahrzeug Vmax mech von	110
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel rechts= hydr.,Scheibe geschlitzt od.
17 Handbremse Z2	geloht, auf VR



18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	GASGAS
21 Motor Typ	EC25
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	8.9
24 Leistung n	6410
25 Md. max Nm	16.1
25 Md. max n	4190
26 Abgasreinigung	in Schalldämpfer EC250CH integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/EC250CH
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/B12600200
29 Motorkennzeichen	EC25
29 Motorkennzeichen	links, unten seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
30 Geräuschkämpfung Z1	filterkasten mit Absorptionsmaterial belegt
30 Geräuschkämpfung Z2	Resonator nach Luftfilter durchströmt
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2300
35 Länge bis	0
36 Breite von	830
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1250
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	360
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	460
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	195
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	180
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54R 21x1.60 Stahlspeichen mit LM-Felgen



53 Reifen Felgen	h= 120/80-18 62R 18x2.15 120/90-18 65R 18x2.15 140/80-18 70R 18x2.15 Stahlspeichen mit LM-Felgen
54 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 1960-2057 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	17/18) w.w. Stahlflex- od. Kunststoff-Bremsleitungen
Bemerkungen Z3	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich