



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA610
Typengenehmigung erteilt	20020704
gültig für Importdatum bis	20050630
Erweiterung TG vom:	20041210
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	GAS GAS
04 Typ	TXT 200
05 Typ; Variante/Version	GG??.; 160/2
06 Vorziffer	VTRGG1602.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-2000/7*0083
10 EFKO-Code	6930
10 Hersteller	GAS GAS MOTOS S.A, E-17458 FORNELLS DE LA SELVA
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,81
16 Fahrzeug Vmax mech von	65
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	GAS GAS
21 Motor Typ	GG16K
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	175
24 Leistung kW	6.0
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	12.0
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	1/im Auspuffkrümmer BT 120226001 integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/BT280226020 und
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/BT280226002 oder B600305
29 Motorkennzeichen	GG16K
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, auf Motorblock unter Auspuffkrümmer
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2015
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1180
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	440
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1315
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	145
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	194
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	97
46 Achsgarantie v bis	127
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 2.75x21 45L; 1.60x21



53 Reifen Felgen

h= 4.00x18 64L; 1.85x18
