



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GA701
Typengenehmigung erteilt	19990608
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	GG
04 Typ	Spartaco
06 Vorziffer	TGG60GG11.6275...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2834
10 Hersteller	GRUETER + GUT, 6275 Ballwil
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	links, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	4,13
16 Fahrzeug Vmax mech von	210
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben, gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe, gelocht



21 Motor Marke	MOTO GUZZI
21 Motor Typ	KF
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1064
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	5400
25 Md. max Nm	68.0
25 Md. max n	3400
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/99001 Expansionstopf
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/S3060 mit Austrittreduktion d=17 mm
29 Motorkennzeichen	KF
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vorn seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2160
35 Länge bis	0
36 Breite von	850
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1055
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	320
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	320
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1518
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	287
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	450
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17; 3.50x17 GG-Speichenrad oder LM-Integral
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17; 5.50x17 GG-Speichenrad oder LM-Integral
54 Reifen Felgen	195/50ZR17; 6.00x17 GG-Speichenrad oder LM-Integral