



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GB110
Typengenehmigung erteilt	20080410
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	GENERIC
04 Typ	SOHO 125
05 Typ; Variante/Version	T48; 0/0
06 Vorziffer	LBBT48.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2006/120*0254
10 EFKO-Code	3915
10 Hersteller	ZHEJIANG QIANJIANG MOTORC. CO.LTD, RC-317500 WENLING, ZHEJIANG
11 Herstellerplakette	links, am Rahmen bei Zentralständerbefestigung
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmenrohr unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,42
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht auf HR
21 Motor Marke	QJ/GENERIC
21 Motor Typ	QJ153MI-2
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.9
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	12.5
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/EXT13 øe9! QJ
29 Motorkennzeichen	QJ153MI-2?????
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2050
35 Länge bis	0
36 Breite von	705



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1320
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	205
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	285
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	95
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 100/80-16 50S;

2.5x16

53 Reifen Felgen

h= 110/80-16 55S, 120/80-16 60P; 2.75x16
