



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GB113
Typengenehmigung erteilt	20100504
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	GENERIC
04 Typ	Race GT50
05 Typ; Variante/Version	B92; 8/5
06 Vorziffer	LBBB9285.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2006/120*0105
10 EFKO-Code	3915
10 Hersteller	ZHEJIANG QIANJIANG MOTORC. CO.LTD, RC-317500 WENLING, ZHEJIANG
11 Herstellerplakette	links, hinten am Rahmen, vor Hinterradaufhängung
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen unter Lenkekopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,54
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	GENERIC
21 Motor Typ	1E40QMB-4
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	1.98
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	3.2
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/EX-M2 øe9!
29 Motorkennzeichen	1E40QMB-4
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten an Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1840
35 Länge bis	0
36 Breite von	690



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1275
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	167
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	84
46 Achsgarantie v bis	166
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 120/70-12; 3.5x12

53 Reifen Felgen

h= 130/70-12; 3.5x12

54 Reifen Felgen

Mindest Index: v= 23B h= 45B
