



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6GB120
Typengenehmigung erteilt	20120119
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	GENERIC
04 Typ	XOR 50
05 Typ; Variante/Version	B30; 1/2
06 Vorziffer	VA4B30.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2006/120*0465
10 EFKO-Code	6249
10 Hersteller	GENERIC MOTOR GmbH, A-3500 KREMS, Austria
11 Herstellerplakette	links, Mitte unten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,54
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	GENERIC
21 Motor Typ	??1E40QMB-4
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.5
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	3.9
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ $\phi$ e9! GENERIC EX-M2
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ $\phi$ e9! GENERIC EX-M2S
29 Motorkennzeichen	??1E40QMB-4
29 Motorkennzeichen	links, hinten am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	1770
35 Länge bis	0



36 Breite von	702
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1125
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1275
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	171
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	246
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	180
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12; 3.5x12
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12; 3.5x12
54 Reifen Felgen	min.-Index: v= 32B h= 48B