



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6GB125 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120618 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | GENERIC |
| 04 Typ | TR 125 |
| 05 Typ; Variante/Version | J69; 1/0 |
| 06 Vorziffer | VA4J69..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2002/24-2006/120*0496 |
| 10 EFKO-Code | 6249 |
| 10 Hersteller | GENERIC MOTOR GmbH, A-3500 KREMS, Austria |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,93 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 110 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | GENERIC |
| 21 Motor Typ | ??160MI-A |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 11 |
| 24 Leistung n | 9000 |
| 25 Md. max Nm | 12.2 |
| 25 Md. max n | 7500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øe9! GENERIC EX-J69 |
| 29 Motorkennzeichen | ??160MI-A |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, unten am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2030 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 845 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1120 |



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1385 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 214 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 289 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 120 |
| 46 Achsgarantie v bis | 169 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 100/80-17; 2.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 130/80-17; 3.00x17 |



54 Reifen Felgen

min.-Index: v= 35K, h= 46K
