



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA104
Typengenehmigung erteilt	19960122
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	CBR900RR
05 Typ; Variante/Version	SC33
06 Vorziffer	JH2SC33E..M.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	am Rahmenrohr vorne rechts, unter Benzintank
12 Fahrgestellnummer	Steuerkopf rechts
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,63
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	189
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR	
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	HONDA	
21 Motor Typ	SC33E	
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	919	
24 Leistung kW	51	
24 Leistung n	6000	
25 Md. max Nm	82	
25 Md. max n	4500	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HMMASF1	
29 Motorkennzeichen	SC33E	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts auf Motorblock,	hinter Zylinderreihe
32 Abstellstütze	Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss	
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung	
35 Länge von	2135	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	675	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1130	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1405
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	281
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	391
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/70-16; 16x3.50 LM-Legierung
53 Reifen Felgen	h= 180/55-17; 17x5.50 LM-Legierung
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich