



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6HA119 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970218 |
| gültig für Importdatum bis | 20030930 |
| Erweiterung TG vom: | 19970416 |
| Erweiterung TG Positionen | '11/12 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | CH250 Freeway |
| 05 Typ; Variante/Version | MF03 |
| 06 Vorziffer | MF03..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 10 EFKO-Code | 7101 |
| 10 Hersteller | HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN |
| 11 Herstellerplakette | an Frontseite im Ablagefach unter Sattel |
| 12 Fahrgestellnummer | auf Rahmenrohr rechts, unter Fussbrett |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 6,42 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 105 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | auf Vorderrad, hydr., 1-Scheibe gelocht, |
| 18 Fussbremse Z1 | auf Hinterrad, mech., Trommel |
| 19 Feststellbremse | auf Hinterrad, mech., Trommel |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | MF03E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 244 |
| 24 Leistung kW | 12.5 |
| 24 Leistung n | 7000 |
| 25 Md. max Nm | 20.5 |
| 25 Md. max n | 5500 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/HMKAB |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | mit seitlichem Abschirmblech über Auspufftopf |
| 29 Motorkennzeichen | MF03E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, unten auf Variogehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre/Zündschloss |
| 35 Länge von | 1840 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 730 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 37 Höhe von | 1095 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1300 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 220 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 318 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 110/90-10 61J; 10xMT2.75 LM-Legierung HONDA |



53 Reifen Felgen

h= 120/90-10 65J; 10xMT3.50 LM-Legierung HONDA

Bemerkungen Z1

32) Seitenständer mit elektrischer Sicherheitseinrichtung
