



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA120
Typengenehmigung erteilt	19970225
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20010522
Erweiterung TG Positionen	'40
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	Pan European
05 Typ; Variante/Version	SC26; ST1100
06 Vorziffer	JH2SC26...M.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	vorn, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,83
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	168
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Type A: hydr., auf Vorderrad
17 Handbremse Z2	Type C: siehe Bemerkungen
17 Handbremse Z3	vorn : 2 Scheiben gelocht
18 Fussbremse Z1	Type A: hydr., auf Hinterrad
18 Fussbremse Z2	hinten: 1 Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z3	Type C: siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC26E
22 Bauart	4-Takt / 4 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1085
24 Leistung kW	53.0
24 Leistung n	4750
25 Md. max Nm	106.0
25 Md. max n	4750
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HMMAJE1 und e13
29 Motorkennzeichen	SC26E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	unten am Motorgehäuse, hinter Oelwanne
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung/Scheibe
35 Länge von	2285
35 Länge bis	0



36 Breite von	835
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1405
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1555
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	392
44 Leergewicht bis	402
45 Garantiegewicht von	517
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	188
46 Achsgarantie v bis	329
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Type A: vorn= 110/80 V18; 18xMT3.00; / hinten= 160/70 V17; 17xMT4.50; Felgen: Alu-Legierung ENKEI
53 Reifen Felgen	C: 120/70ZR18; 18xMT3.50; / 160/70ZR17; 17xMT4.50; Alu-Legierung ENKEI
Bemerkungen Z1	06) JH2SC26F...M..... Type A = mit Seitenkoffern / 44) 392 kg
Bemerkungen Z2	JH2SC26G...M..... Type C = mit Seitenkoffern + CBS/ABS / 402 kg
Bemerkungen Z4	Type C: mit ABS
Bemerkungen Z5	17) hydr., auf 1/2-VR + Sekundär-Kreis, verzögerungsabhängig über Bremsdruckbegrenzer auf 1/2-HR; ABS
Bemerkungen Z6	18) hydr., auf 1/2-VR + 1/2-HR + Sekundär-Kreis, verzögerungsabhängig über Bremsdruckbegrenzer auf 1/2-HR; ABS
Bemerkungen Z9	32) Seitenständer mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung (e13*93/33*0012*00)