



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA122
Typengenehmigung erteilt	19970403
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19990322
Erweiterung TG Positionen	'43
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	VTR1000F
05 Typ; Variante/Version	SC36; MBBA
06 Vorziffer	JH2SC36C..M.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	am Rahmenrohr, vorne rechts, unter Benzintank
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,56
16 Fahrzeug Vmax mech von	175
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC36E
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	996
24 Leistung kW	36.0
24 Leistung n	4300
25 Md. max Nm	80.0
25 Md. max n	4300
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HM MBB E1
29 Motorkennzeichen	SC36E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Getriebelock, unter hinterem Auspuffkrümmer
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2155
35 Länge bis	0
36 Breite von	710
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1155
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1430
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	290
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	402
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	144
46 Achsgarantie v bis	258
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 17xMT3.50 Leichtmetall ENKEI
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17 (73W); 17xMT5.50 Leichtmetall ENKEI
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich
Bemerkungen Z3	32) mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung