



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA126
Typengenehmigung erteilt	19970819
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20040820
Erweiterung TG Positionen	'17
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	FES250
05 Typ; Variante/Version	MF04
06 Vorziffer	JH2MF04B..K.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, an Hauptständerverstärkung des Rahmens
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten am Rahmenrohr bei Hauptständerverstärkung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,88
16 Fahrzeug Vmax mech von	116
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	HR= Trommel
17 Handbremse Z3	Bremskraftverteilung, siehe Bemerkungen
19 Feststellbremse	mech., auf HR (Hebel links)
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	MF04E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	14.1
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	21.0
25 Md. max n	5500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HMKFGK1
29 Motorkennzeichen	MF04E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links, unterhalb Vario-Gehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre/Zündschloss
35 Länge von	2070
35 Länge bis	0
36 Breite von	735
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1425



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1450
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	237
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	342
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	105
46 Achsgarantie v bis	237
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/90-12 64J; 12xMT2.75
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 62L; 12xMT3.50



Bemerkungen Z1

17) Hebel l= mech., auf HR + hydr., über Verteilerventil auf VR (2-Kolben)
sowie hydr., auf HR

Bemerkungen Z2

Hebel r= hydr., auf VR (1-Kolben)

Bemerkungen Z4

32) Seitenständer mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung
