



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA138
Typengenehmigung erteilt	19980305
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	VT1100C3
05 Typ; Variante/Version	SC39; MBHA37A
06 Vorziffer	1HFSC39D..A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5657
10 Hersteller	HONDA OF AMERICA MFG. INC, USA-43040 MARYSVILLE, OHIO
11 Herstellerplakette	links, vorn, seitlich am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,27
16 Fahrzeug Vmax mech von	130
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	auf VR, hydr., 1 Scheibe gelocht



18 Fussbremse Z1	auf HR, hydr., 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC39E
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1099
24 Leistung kW	24.0
24 Leistung n	3000
25 Md. max Nm	86.0
25 Md. max n	2000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HMMBHE1
29 Motorkennzeichen	SC39E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorgehäuse unterhalb hinterem Zylinder
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2540
35 Länge bis	0
36 Breite von	975
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1135
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0



39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1680
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	375
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	488
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	175
46 Achsgarantie v bis	313
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 140/80-17 69H; 17xMT3.00 Stahlfelgen mit Speichen
53 Reifen Felgen	h= 170/80-15M/C 77H; 15M/CxMT3.50 Stahlfelgen mit Speichen
Bemerkungen Z1	32) mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung