



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA140
Typengenehmigung erteilt	19980529
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19990527
Erweiterung TG Positionen	'rem. (code 118) seul. français
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	SZX50X
05 Typ; Variante/Version	AF49
06 Vorziffer	ZDCAF49S0.F.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	auf Rahmen, hinter Plastikdeckel im Ablagefach unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	auf Rahmen, hinter Plastikdeckel im Ablagefach unter Sattel
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,92
16 Fahrzeug Vmax mech von	43
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	AF49E
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	1.75
24 Leistung n	6250
25 Md. max Nm	2.85
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	in Schalldämpfer integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HIGCMS1; Auspuffaustritt, d= 11 mm
28 Schalldämpfer 2 Bez	Eintrittsdrossel d= 9,5 mm, im Auspuffeingang
29 Motorkennzeichen	AF49E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Schwingarmgehäuse, hinten links
30 Geräuschkämpfung Z1	Abschirmblech über Auspufftopf
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1895
35 Länge bis	0
36 Breite von	705
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1165
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	250
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	380
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1265
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	173
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	278
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	93
46 Achsgarantie v bis	185
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/80-12 55J; 12x3.00 LM-Integral



53 Reifen Felgen

h= 120/80-12 55J; 12x3.00 LM-Integral
