



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA143
Typengenehmigung erteilt	19981013
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	FES125 Pantheon
05 Typ; Variante/Version	JF05; KEY????
06 Vorziffer	ZDCJF05A0.F.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
11 Herstellerplakette	linkes Halterohr des Mittelständers
12 Fahrgestellnummer	rechtes Halterohr des Mittelständers
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,25
16 Fahrzeug Vmax mech von	98
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR= 1 Scheibe gelocht / HR= Trommel;
17 Handbremse Z2	Hebel l: hydr., auf VR (1 Kolben) und HR;
17 Handbremse Z3	Hebel r: hydr., auf VR (2 Kolben)
19 Feststellbremse	mech., Trommel, auf HR (Hebel links)
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	JF05E
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	10.8
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	15
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HIKEYE1 mit integriertem Katalysator
28 Schalldämpfer 2 Bez	Austrittsöffnung d= 19 mm
29 Motorkennzeichen	HI-JF05E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links, unterhalb Variogehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschutzscheibe
35 Länge von	2070
35 Länge bis	0
36 Breite von	735



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1425
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	250
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	237
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	343
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	115
46 Achsgarantie v bis	228
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 110/90-12 64J; 12xMT2.75 LM-Legierung GRIMECA
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 62L Reinf.; 12xMT3.50 LM-Legierung GRIMECA
Bemerkungen Z1	32) Seitenständer mit elektrischer Sicherheitseinrichtung