



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA152
Typengenehmigung erteilt	19990625
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20020909
Erweiterung TG Positionen	'09
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	CB1100SF (X11)
05 Typ; Variante/Version	SC42; Variante 1
06 Vorziffer	JH2SC42A..M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0026
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,53
16 Fahrzeug Vmax mech von	251
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, komb., VR= 2 Scheiben*,
17 Handbremse Z2	HR= 1-Scheibe* gelocht*; VA an Handbr. und
17 Handbremse Z3	teils verzögert an Fussbremse angelegt
18 Fussbremse Z1	Hinterachse an Fussbremse sowie dynamisch
18 Fussbremse Z2	angelegt
18 Fussbremse Z3	von Vorderachse über Bremsdruckbegrenzer
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC42E
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1137
24 Leistung kW	100
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	113
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HMMCC E1
29 Motorkennzeichen	SC42E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben auf Getriebe- gehäuse, hinter Zylinder
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2145
35 Länge bis	0



36 Breite von	750
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1115
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	305
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	340
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1500
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	329
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	442
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	159
46 Achsgarantie v bis	283
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 17x3.50 LM-Legierung ASAHI TEC
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17 (73W); 17x5.50 LM-Legierung ASAHI TEC
Bemerkungen Z1	31) Radabdeckung hinten nicht erforderlich (Distanz 300 mm, unbelastet), gemäss Gesamtgenehmigung