



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA154
Typengenehmigung erteilt	20000118
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20000216
Erweiterung TG Positionen	'05/06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	FES250
05 Typ; Variante/Version	MF05; 1/1, 1/2; KFG????
06 Vorziffer	ZDCMF05A..F..... / ZDCMF05B..F.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0011
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
11 Herstellerplakette	links, an Hauptständerverstärkung des Rahmens
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten am Rahmenrohr bei Hauptständerverstärkung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,88
16 Fahrzeug Vmax mech von	116
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= 1-Scheibe gelocht / HR= Trommel;
17 Handbremse Z2	Hebel l.= hydr., auf VR (1 Kolben) und HR;
17 Handbremse Z3	Hebel r.= hydr., auf VR (2 Kolben)
19 Feststellbremse	mech., auf HR (Hebel links)
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	MF04E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	14.1
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	21
25 Md. max n	5500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HMKFGK2
29 Motorkennzeichen	MF04E
29 Motorkennzeichen	hinten links, unterhalb Vario-Gehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschild
35 Länge von	2070
35 Länge bis	0
36 Breite von	735



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1425
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	255
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	365
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1450
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	245
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	107
46 Achsgarantie v bis	243
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 110/90-12 64L; 12xMT2.75

53 Reifen Felgen

h= 130/70-12 62L; 12xMT3.50
