



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA161
Typengenehmigung erteilt	20000331
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20111219
Erweiterung TG Positionen	'46/52-52
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HONDA
04 Typ	XR650R
05 Typ; Variante/Version	RE01; MBN
06 Vorziffer	JH2RE01A..K.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	Steuerkopf rechts
12 Fahrgestellnummer	Steuerkopf rechts
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,43
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	RE01E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	649
24 Leistung kW	8.76
24 Leistung n	4500
25 Md. max Nm	30.9
25 Md. max n	2500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HMMBNA1
29 Motorkennzeichen	RE01E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten seitlich am Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2255
35 Länge bis	0
36 Breite von	825
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1245
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	350
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	420
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1485
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	217
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	236
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	103
46 Achsgarantie v bis	133
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 3.00-21; 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 4.50-18, 4.10-18, 4.60-18, 110/90-18; 2.15x18
54 Reifen Felgen	min.-Index v= 29J h= 39J
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich