



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA175
Typengenehmigung erteilt	20010313
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20071129
Erweiterung TG Positionen	'03/34/37
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HONDA
04 Typ	NES125 ES
05 Typ; Variante/Version	JF07; 1/2
06 Vorziffer	ZDCJF07B..F.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0082
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
11 Herstellerplakette	unter Trittbrett, links am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	unter Trittbrett, rechts am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,11
16 Fahrzeug Vmax mech von	100



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= 1-Scheibe gelocht / HR= Trommel;
17 Handbremse Z2	Hebel l.= mech., * auf VR und mech. auf HR;
17 Handbremse Z3	Hebel r.= hydr., auf VR
19 Feststellbremse	mech., auf HR (Hebel links)
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	JF07E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	10.1
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	11.5
25 Md. max n	7250
26 Abgasreinigung	1/ integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HIKGFE1 mit integriertem Kat.
29 Motorkennzeichen	JF07E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links, am Variatorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	siehe Bemerkungen
35 Länge von	1940



35 Länge bis	0
36 Breite von	700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	1660
38 Überhang vorne von	265
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	345
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1330
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	207
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	311
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	96
46 Achsgarantie v bis	215
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 110/90-13 56L; 13xMT2.75
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/70-13 57L; 13xMT3.50
<b>Bemerkungen Z1</b>	17) *= via Hauptbremszylinder
<b>Bemerkungen Z3</b>	34) mit ISS Idle Stop System (Leerlauf-Stop System)
<b>Bemerkungen Z5</b>	34/37) a.W. mit Windschild; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
<b>Bemerkungen Z6</b>	ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)